

Ceramspray

Ámbito de aplicación:

Spray de separación para cerámica. Para aislar modelos y masa cerámica aplicada.

Modalidad de aplicación:

Agitar bien antes de usar. Después de rociar una sola vez desde una distancia de aproximadamente 5 -8 cm, esperar aproximadamente 1 minuto, después aplicar una segunda vez. Solo efectuar pulverizaciones cortas, evitar la formación de charcos, por ejemplo en alvéolos más profundos. Una aplicación selectiva por medio de un pincel también es posible.

Calidad:

Diaswiss Ceramspray garantiza un aislamiento seguro de superficies de modelos contra cerámica y permite retirar la modelación sin problemas para el proceso de cocción. No hay riesgo de contaminación cruzada como en el caso de botellas con pincel. Líquido eventualmente adherido se quema sin dejar residuos.

Riesgos:

Evite inhalar neblina.

Almacenaje:

- La lata está bajo presión.
- No exponer a la luz directa del sol.
- Proteger de calentamiento arriba de 50°C.

Eliminación:

Con los desechos generales de laboratorio (latas)

Fabricante:

DIASWISS S.A. ✱ Rte de St Cergue 293 ✱ CH-1260 Nyon ✱ Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14