

Szilikonspray

Alkalmazás:

Használat előtt felrázandó!

A **Diaswiss szilikonspray** rendkívül finom ködöt képező, univerzális tapadásgátló, amely azonos vagy különböző anyagpárok szigetelésére szolgál, többek között gipsz/műanyag, gipsz/gumi (modell lábazat), gipsz/fém (artikulátorok tisztítása, ill. szennyeződés elleni védelme), gipsz/viasz, gipsz/gipsz (öntvénymodellek). A fogászati laborban sokféleképpen használható, intraorális alkalmazásra nem alkalmas.

Javasoljuk, hogy a tárgyat lökészerűen, kb. 10 cm távolságból fújja be. Legtöbbször egyetlen felvitel elég. A rögzített fogkorona bazális szigetelésekor, a modellalap elkészítése előtt javasolt egy második alkalmazás, mivel az első réteget a gipsz gyakran felszívja. A szilikon ezenkívül megakadályozza az okkluzál gipszérinkezési pontok súrlódását az artikulációs mozgások közben, az artikulátorban. Minden esetben kerülje a tócsaképződést.

A szilikon elasztikusan és egyenletesen tartja a gumit, pl. a modell lábazat formákat, a kuktákat, az O-gyűrűket, és megakadályozza azok kiszáradását és rojtosodását.

Óvintézkedések:

- Gyújtóforrásoktól tartsa távol.
- Javasoljuk a védőszemüveg viselését.
- A törléshez ne használjon vizet.
- Gondoskodjanak a helyiségben a megfelelő szellőzésről.
- Ne lélegezze be a spray permetét.
- Ártalmatlanítás különleges hulladékként.
- Ne jusson a csatornahálózatba.

Tulajdonságok:

Gyúlékony

Tárolás:

Hűtve vagy szobahőmérsékleten tárolja.

Gyártó:

DIASWISS S.A. ✱ Rte de St Cergue 293 ✱ CH-1260 Nyon ✱ Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 09/14