

Diaswiss Spray adeziv

Domeniu de aplicare:

Spray-ul adeziv înlocuiește baia de imersiune de călire uzuală de obicei a modelelor din masă de ambalat în tehnologia scheletelor parțiale

Mod de aplicare:

Agitați temeinic înainte de utilizare. Ajustați și uscați modelul din masă de ambalat într-un cuptor de preîncălzire 40 min la 80°C. Acesta trebuie să fie complet uscat înainte de aplicarea spray-ului adeziv. Așezați modelul cald încă, dar suportabil la atingere, pe o foaie de hârtie, și pulverizați-l uniform de la o distanță de cca. 10-15 cm. La nevoie se aplică cel mult de două ori. Între aplicări se așteaptă un minut. Evitați aplicarea excesivă și aglomerarea de spray. Aceasta poate determina neadaptarea protezei scheletate.

Calitate:

Spray-ul adeziv lasă în urmă un strat foarte subțire, cu aderență bună pe suprafața modelului, pentru o adaptare foarte exactă a lucrării protetice. Părțile auxiliare de ceară se lipesc foarte bine și nu se dezlipesc la vibrarea masei de ambalat în timpul umplerii muflei. Corectarea părților deja fixate este posibilă fără probleme. Retențiile nu se umple. Modelările devin mai grațioase, deoarece dispare lipirea cu ceară a părților auxiliare.

Pericole:

Evitați inhalarea vaporilor pulverizati. Atenție, inflamabil.

Depozitare:

- Tubul se află sub presiune.
- Nu expuneți razelor solare directe, pericol de explozie.

Eliminare:

Cu deșeurile generale de laborator (doze metalice).

Producător:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14