

Ceramspray

Domeniu de aplicare:

Spray de separare pentru ceramică. Pentru izolarea modelelor de masa ceramică aplicată și la capele siliconice.

Mod de aplicare:

Agitați temeinic înainte de utilizare.

După o singură pulverizare dată de la cca. 5-8 cm așteptați cca. 1 minut, apoi aplicați a 2-a oară. Pulverizați scurt, evitați acumularea în exces de ex. în alveolele mai adânci. Aplicarea cu pensula este de asemenea posibilă.

Calitate:

Ceramspray asigură o izolare sigură a suprafețelor modelelor față de ceramica aplicată și permite îndepărtarea ușoară a machetei pentru procesul de ardere. Nu există pericolul unei contaminări încrucișate ca la flacoanele cu pensulă. Lichidul se arde fără reziduri.

Pericole:

Evitați inhalarea vaporilor pulverizați.

Depozitare:

- Tubul se află sub presiune
- Nu expuneți direct razelor solare
- Protejați de încălzirea peste 50°C

Eliminare:

Cu deșeurile generale de laborator (doze metalice).

Producător:

DIASWISS S.A. ✱ Rte de St Cergue 293 ✱ CH-1260 Nyon ✱ Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14